

# KID63-IR

## IP-камера

NEW!

- КМОП-матрица SonyExmor™ 1/3" 1.3 Мпикс, прогрессивная развертка
- Фиксированный объектив 3.6 мм
- Разрешение до 1280x720 пикс
- Сжатие видео H.264, MJPEG
- Частота кадров до 30 к/с при 720P
- Чувствительность 0.5 лк (цвет), 0.1 лк (ч/б)
- Аппаратный дин. диапазон WDR
- Шумоподавление 3D DNR
- Встроенная ИК подсветка
- Питание 12 В постоянного тока или PoE
- Поддержка ONVIF



Модель:	KID63-IR
Чувствительный элемент	1/3" КМОП-матрица SonyExmor™ 1.3 Мп с прогрессивным сканированием
Встроенный объектив	С фиксированным фокусным расстоянием 3.6 мм
Разрешение	1280x720 (720p)
Частота кадров	До 30 к/с
Сжатие видео	H.264, M-JPEG
Минимальная освещенность	Цвет: 0.5 люкс; ч/б 0.1 люкс
Отношение сигнал/шум	Более 50 дБ (AGC выкл.)
ИК-подсветка	12 ИК-светодиодов
Режим День/ночь	Автоматический с механическим ИК-фильтром
Баланс белого	Авто / Нажатием кнопки/ Ручной / Помещение / Улица
Динамический диапазон	Аппаратный WDR
Шумоподавление	3D DNR
Приватные зоны	Выбор до 24 зон
Детекция движения	Выбор до 3-х зон
Функция «Антитуман»	Вкл./Выкл.
Автоматический электронный затвор	От 1/25 до 1/60000сек.
Сетевой интерфейс	Порт RJ45 10/100 Мбит/с Ethernet
Поддерживаемые сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, DHCP
ONVIF	ONVIF профиль S
Потоковое видео	Двухпоточная трансляция в форматах H.264 и MJPEG одновременно. Независимое управление частотой кадров и битрейтом.
Потоковое аудио	Отсутствует
Напр. питания/Потр.мощность	12 В постоянного тока/8.4 Вт; PoE (соответствие IEEE802.3af, класс 3)
Диапазон рабочих температур	-10°C ~ 50°C
Относит. влажность эксплуатации	0 - 90%
Габариты (Диам x В)	105 x 81 мм
Масса	160 г