

Купольная видеокамера PD-728s

1/3" 960H DIS

Высокая чувствительность 0.1Лк@F1.2

Разрешение 700 ТВЛ

Режим день/ночь, механически
отключаемый ИК-фильтр

Автоматический баланс белого

Автоматический электронный затвор

Smart IR

Напряжение питания: DC12V



Технические характеристики

Модель	Optimus PD-728s
Чувствительный элемент	1/3" 960H DIS
Разрешение	700 ТВЛ
Объектив	Варифокальный 2.8~12 мм
Количество пикселей	976(H) * 496(V)
Чувствительность	0.1Лк@F1.2
Баланс белого	Авто
Отношение сигнал/шум	Более 46.4 дБ (AGC выкл.)
Электронный затвор	Авто
Режим день/ночь	Авто
ИК-подсветка	Нет
Рабочая температура	От -10°C до +50°C
Питание	DC12V±10%
Потребляемая мощность	140 мА, менее 1 Вт
Система видеосигнала	NTSC/PAL
Видеовыход	1.0Vp-p / 75Ом
Сканирование	2:1 чересстрочное
Синхронизация	Внутренняя
AGC	Авто
Размеры	127.7x93.7 мм
Масса	420 гр
Степень защиты	IP60

Размеры

